

TECHNICKÝ LIST

Eurovent **DB**

Parotěsná fólie Eurovent DB je vyrobena z jedné vrstvy polyethylenu. Účinně zabraňuje pronikání vodní páry z interiéru budovy směrem do podkroví. Použitý materiál zajišťuje vysokou pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, jako jsou sníh, déšť, prach apod.

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		PE
Reakce na oheň		Třída F
Teplotní odolnost	[°C]	-40 až +80
Průnik vodní páry (difuzní odpor)	[(m ² ·s·Pa)/kg]	Min. 1,2 x 10 ¹¹
Odolnost proti UV záření	[měsíc]	Až 2
Tloušťka	[mm]	cca 0,20
Šířka	[mm]	2000 - 12000±5%
Přímost		Splňuje požadavky
Vodotěsnost		W1
Pevnost spoje podélně / příčně:		NPD
Pevnost v tahu podélně / příčně	[MPa]	Min. 8 / min. 6
Prodloužení při přetržení podélně / příčně	[%]	Min. 150 / min. 150
Odolnost proti roztržení podélně / příčně	[N]	Min. 40 / min. 40
Odolnost proti nárazu		NPD
Trvanlivost po expozici umělému stárnutí		Splňuje požadavky
Odolnost proti působení alkálií		NPD
Nebezpečné látky		Žádné
Barva		žlutá
Rozměr role	[m x bm]	2 x 50 = 100 m ²
Paleta	[role]	80

* Odolnost proti UV záření až 2 měsíce podle laboratorní simulace umělého stárnutí, vztažené k průměrným ročním podmínkám slunečního záření ve středoevropském klimatu. **krátkodobá teplotní odolnost.



Eurovent DB

Použití: Parotěsná fólie Eurovent® DB se používá v obytné a průmyslové výstavbě jako parotěsná vrstva, která účinně chrání tepelnou izolaci před pronikáním vodní páry a vlhkosti v obvodových pláštích budov, šikmých střeších, plochých střeších, stěnách a stropích. Používá se také jako izolační a akusticky ochranná vrstva pod podlahové krytiny, například pod laminátové podlahy. Díky svým mechanickým vlastnostem může být použita jako ochranná fólie pro stavební materiály, okenní výplně, střešní plochy nebo fasády během montážních a dokončovacích prací. Při montáži je nutné použít lepicí pásku Eurovent® UNO nebo Eurovent® DUO k lepení jednotlivých přesahů a pásku Eurovent® UNO k utěsnění spojů s prvky konstrukce střechy nebo stěny.

Doporučení k montáži / záruka: Montáž se musí provádět s použitím pásek Eurovent® k lepení přesahů, opravám a ochraně míst perforace fólie, způsobených sponkami, hřebíky nebo jiným mechanickým poškozením. Místa perforace či poškození fólie musí být bezpodmínečně zajištěna. Do 2 týdnů od montáže je nutné parotěsnou fólii chránit před účinky denního světla (UV záření). Na produkt se vztahuje záruka za předpokladu, že jsou přísně dodržovány pokyny uvedené v technickém listu a montážním návodu. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout uznání reklamace v případě nedodržení uvedených pokynů.

Bezpečnostní pokyny: Produkt není určen ke konzumaci. Vyhněte se kontaktu s očima. V případě podráždění kůže se poraďte s lékařem.

Skladování / přeprava: Produkt je nutné skladovat v suchých, krytých prostorách, chráněných před vlhkostí a UV zářením, v originálních, nepoškozených a uzavřených obalech. Přepravujte jej krytými dopravními prostředky a připravte jej k přepravě tak, aby byl chráněn před poškozením a zničením. Při přepravě je nutné dodržovat předpisy o bezpečnosti přepravy. Produkt chraňte před působením chemických prostředků, zejména látek na bázi rozpouštědel, protože mohou snížit jeho technické parametry nebo jej trvale poškodit.

Uvedené informace, doporučení a pokyny byly poskytnuty v dobré víře, na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Neneseme odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného použití našich výrobků. Každý uživatel tohoto materiálu musí všemi dostupnými způsoby, včetně ověření konečného výrobku v odpovídajících podmínkách, posoudit vhodnost dodaných materiálů pro zamýšlený účel.

Informace o produktu jsou k dispozici na webových stránkách: www.eurovent24.com

Datum aktualizace: 13/08/2026