

TECHNICKÝ LIST



Eurovent DB

Parotěsná fólie Eurovent DB je vyrobená z jedné vrstvy polyethylenu. Účinně zabraňuje pronikání vodní páry z interiéru budovy směrem do podkrovní. Použitý materiál zajišťuje vysokou pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, jako jsou sníh, déšť, prach apod.

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		PE
Reakcia na oheň		Trieda F
Teplotná odolnosť	[°C]	-40 až +80
Priepustnosť vodnej pary (difúzny odpor)	[(m ² ·s·Pa)/kg]	Min. 1,2 x 10 ¹¹
Odolnosť proti UV žiareniu	[mesiac]	Do 2
Hrúbka	[mm]	cca 0,20
Šírka	[mm]	2000 - 12000±5%
Priamosť		Spĺňa požiadavky
Vodotesnosť		W1
Pevnosť spoja pozdĺžne / priečne:		NPD
Pevnosť v ťahu pozdĺžne / priečne	[MPa]	Min. 8 / min. 6
Predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne / priečne	[%]	Min. 150 / min. 150
Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne / priečne	[N]	Min. 40 / min. 40
Odolnosť proti nárazu		NPD
Trvanlivosť po vystavení umelému starnutiu		Spĺňa požiadavky
Odolnosť proti pôsobeniu alkálií		NPD
Nebezpečné látky		Žiadne
Farba		žltá
Rozmer rolky	[m x bm]	2 x 50 = 100 m ²
Paleta	[rolky]	80

* Odolnosť proti UV žiareniu až 2 mesiace podľa laboratórnej simulácie umelého starnutia, vzťahujúcej sa na priemerné ročné podmienky slnečného žiarenia v stredoeurópskom podnebí. **krátkodobá teplotná odolnosť.



Eurovent DB

Použitie: Parotesná fólia Eurovent® DB sa používa v bytovej a priemyselnej výstavbe ako parotesná vrstva, ktorá účinne chráni tepelnú izoláciu pred prenikaním vodnej pary a vlhkosti v stavebných konštrukciách, šikmých strechách, plochých strechách, stenách a stropoch. Používa sa tiež ako izolačná a akusticky ochranná vrstva pod podlahové krytiny, napríklad pod laminátové podlahy. Vďaka svojim mechanickým vlastnostiam sa môže používať aj ako ochranná fólia pre stavebné materiály, okenné konštrukcie, strešné plochy alebo fasády počas montážnych a dokončovacích prác. Pri montáži je nevyhnutné použiť lepiacu pásku Eurovent® UNO alebo Eurovent® DUO na lepenie jednotlivých presahov a pásku Eurovent® UNO na utesnenie spojov s prvkami strešnej alebo stenovej konštrukcie.

Montážne odporúčania / záruka: Montáž sa musí vykonávať s použitím pásovk Eurovent® na lepenie presahov, opravy a ochranu miest perforácie fólie, spôsobených sponkami, klincami alebo iným mechanickým poškodením. Miesta perforácie či poškodenia fólie je nevyhnutné zabezpečiť. Do 2 týždňov od montáže treba parotesnú fóliu chrániť pred pôsobením denného svetla (UV žiarenia). Na produkt sa vzťahuje záruka za predpokladu, že sa striktne dodržiavajú pokyny uvedené v technickom liste a montážnom návode. Výrobca si vyhradzuje právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade nedodržania uvedených pokynov.

Bezpečnostné pokyny: Produkt nie je určený na konzumáciu. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekára.

Skladovanie / preprava: Produkt je potrebné skladovať v suchých, krytých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a UV žiarením, v originálnych, nepoškodených a uzavretých obaloch. Prepravujte ho krytými dopravnými prostriedkami a pripravte ho na prepravu tak, aby bol chránený pred poškodením a zničením. Pri preprave je nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti prepravy. Produkt chráňte pred pôsobením chemických prostriedkov, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť jeho technické parametre alebo ho trvalo poškodiť.

Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli poskytnuté v dobrej viere na základe našich najlepších znalostí, výskumu a skúseností. Nenesieme zodpovednosť za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu musí všetkými dostupnými spôsobmi, vrátane overenia konečného výrobku v primeraných podmienkach, posúdiť vhodnosť dodaných materiálov na zamýšľaný účel.

Informácie o produkte sú dostupné na webovej stránke: www.eurovent24.com

Dátum aktualizácie: 13/08/2026