

Eurovent GEO 20 GARDEN DUO
(folia drenażowa)

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr DWU GEO 20 GARDEN DUO

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Eurovent GEO 20 GARDEN DUO
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zamierzone zastosowanie: Geotekstylia i wyroby pokrewne, cechy wymagane dla wyrobów drenażowych z funkcją filtrowania i drenażu (S+F+D) do stosowania w systemach tarasów, zielonych dachów oraz inżynierii lądowej.
3. Producent:	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory
4. Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
6. Norma zharmonizowana:	EN 13252:2016-11
7. Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Instytut Techniki Budowlanej, nr jednostki 1488

8. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WARTOŚĆ
GTX	Wytrzymałość na rozciąganie	EN 13252:2016	MD 7 kN/m [-0,9 kN/m] CMD 7 kN/m [-0,9 kN/m]
	Wytrzymałość na przebicie dynamiczne	EN 13252:2016	35 mm [+7 mm]
	Wytrzymałość na przebicie statyczne	EN 13252:2016	1,000 kN [-0,10 kN]
	Charakterystyczna wielkość porów	EN 13252:2016	140 μ m [$\pm$ 42 μ m]
	Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny wyrobu	EN 13252:2016	70×10^{-3} m/s [-21×10^{-3} m/s]
	Trwałość	EN 13252:2016	Przykrycie materiału powinno nastąpić najpóźniej 2 tygodnie po wbudowaniu. Ponad 100 lat trwałości w naturalnej glebie o $4 \leq \text{pH} \leq 9$ i temperaturze $< 25^{\circ}\text{C}$, na podstawie badań trwałości metoda B.4.2.2. (122 dni) zgodnie z załącznikiem B.
GCO	Zdolność drenażu w płaszczyźnie wyrobu	EN 13252:2016	MD 10,6 l/ms [$\pm$ 1,6 l/ms]
	Wytrzymałość na rozciąganie	EN 13252:2016	MD 17 kN/m [$\pm$ 1,6 kN/m] CMD 16 kN/m [$\pm$ 2,5 kN/m]
	Trwałość	EN 13252:2016	Przykrycie materiału powinno nastąpić najpóźniej 2 tygodnie po wbudowaniu. Ponad 5 lat trwałości w naturalnej glebie o $4 \leq \text{pH} \leq 9$ i temperaturze $< 25^{\circ}\text{C}$.
	Substancje niebezpieczne	EN 13252:2016	Mniej niż ograniczono w krajowych przepisach.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Przywory, 08.09.2026 r.