

PRIVATE LABEL GEO 20 GARDEN / **Eurovent GEO 20 GARDEN**

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr DWU GEO 20 GARDEN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Eurovent GEO 20 GARDEN
2. Zamierzone zastosowania lub zastosowania	W systemach drenażowych przy ścianach oporowych, fundamentowych, przyczółkach mostów, płytach stropowych, tunelach oraz dachach zielonych D + F
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+
6. Norma zharmonizowana	EN 13252:2016
7. Jednostka lub jednostki notyfikowane	Notyfikowana jednostka certyfikująca 1488 (Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska)

8. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne	EN 13252:2016	NPD
Charakterystyczna wielkość porów	EN 13252:2016	NPD
Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny wyrobu	EN 13252:2016	5,2 m/s (tolerancja 1,4 m/s)
Trwałość	EN 13252:2016	Przykrycie materiału powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 1 dnia od wbudowania. Ponad 5 lat trwałości w naturalnej glebie o $4 \leq \text{pH} \leq 9$ i temperaturze $< 25^{\circ}\text{C}$. Zgodnie z załącznikiem B.
Zdolność drenażu w płaszczyźnie wyrobu	EN 13252:2016	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 13252:2016	NPD
Wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu	EN 13252:2016	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	EN 13252:2016	200 kPa (= kN/m ²) +/- 30
Substancje niebezpieczne	EN 13252:2016	Mniej niż ograniczono w krajowych przepisach

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Przywory, 15.09.2026