

KARTA TECHNICZNA



Eurovent PUR

Jednostronna taśma przeznaczona do wykonywania uszczelnień w budownictwie. Zbudowana z pianki polietylenowej o strukturze zamkniętych komórek i pokryta jednostronnie klejem hot-melt. Dzięki swojej sprężystości niweluje nierówności kontrłaty montowanej na membranie dachowej.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Pianka polietylenowa
Szerokość	[mm]	30; 40; 60
Długość	[mb]	30 mm : 30 40; 60 mm : 25
Grubość taśmy (bez przekładki)	[mm]	3 ± 0,15 mm
Gęstość	[kg/m³]	~30
Wytrzymałość na rozciąganie	[N/cm]	min. 1,4
Temperatura aplikacji	[°C]	+5 do +25
Temperatura pracy	[°C]	-40 do + 90
Odporność UV		do 6 miesięcy
Pakowanie	[rolka]	30; 40 mm : 24 60 mm : 16
Paleta	[rolka]	30; 40 mm : 288 60 mm : 192
Przechowywanie		W suchych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu.



Eurovent PUR

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu i izolacji konstrukcji dachowych i budowlanych. Stosowana do uszczelniania miejsc montażu folii i membrany dachowej do konstrukcji dachowej. Przyklejana pod kontrłatę niweluje jej nierówności. Dzięki takiemu zastosowaniu wszelkie miejsca przebicia membrany dachowej przez zszywki dekarские i gwoździe zostają uszczelnione, co likwiduje niebezpieczeństwo przedostania się wody i wilgoci na krokwie i do termoizolacji.

Montaż: Taśmę należy przed aplikacją przechowywać w temperaturze minimalnej powyżej 5 °C - maksymalnie 25 °C przez około 24h.

Miejsce aplikacji musi być konstrukcyjnie solidne, suche i wolne od kurzu oraz tłuszczu. Przed przystąpieniem do łączenia, powierzchnie należy dokładnie oczyścić, a następnie przeprowadzić testy klejenia. Gotowe połączenia nie powinny być narażone na stojącą wodę ani stałe obciążenie mechaniczne. Zmarszczki i napięcia w taśmach należy wygładzić.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 13/02/2026