

Deklaracja właściwości użytkowych
PREMIUM PRIVATE LABEL CLIMA 100 / Eurovent CLIMA 100

Nr DoP 1-19052026-84

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	1-19052026-84
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej.
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 i 4
6. Norma zharmonizowana.	EN 13984:2013
7. Jednostka lub jednostki notyfikowane	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., oddział w Gdańsku, nr jednostki notyfikującej: 1434. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, nr jednostki notyfikującej: 1454

8. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	EN 13984:2013	E
Wodoszczelność	EN 13984:2013	W1
Odporność na działanie pary wodnej	EN 13984:2013	100 (+/- 25%)
Odporność na uderzenia	EN 13984:2013	NPD
Siła złącza	EN 13984:2013	NPD
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: -Kierunek wzdłuż MD -Kierunek wszerz CD -Wydłużenie wzdłuż MD -Wydłużenie wszerz CD	EN 13984:2013	170 N/50 mm (+50/-40 N/50 mm) 150 N/50 mm (+50/-30 N/50 mm) ≤90% ≤90%
Wytrzymałość na rozdzielanie: -Kierunek wzdłuż MD -Kierunek wszerz CD	EN 13984:2013	150 N (+50/-50 N) 160 N (+50/-50 N)
Trwałość: -Odporność na działanie pary wodnej po sztucznym starzeniu -Odporność chemiczna	EN 13984:2013	Spełnia wymagania Spełnia wymagania

9. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Nieniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta
podpisał(-a):

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Przywory, 10.06.2026 r.